



## Instructions: Flexible drill shaft

- 1) Attach the hexagon of the shaft to the drill chuck.
- 2) Insert the required bit into the shaft and bend it to reach required screw.
- 3) Apply light pressure to loose / tighten the screw.



## Návod: Nástavec na vrtačku

- 1) Uchopte nástavec a upněte šestihran do sklíčidla vrtačky (či jiného nástavce s vnitřním průměrem 1/4").
- 2) Do nástavce vložte požadovaný bit a ohněte nástavec do potřebného tvaru.
- 3) Během šroubování vytvářejte mírný tlak na povolovaný/utahovaný předmět.



## Instrukcja: Końcówka na wiertarkę

- 1) Zlap końcówkę i zaciśnij sześciokąt w uchwycie wiertła (lub innym mocowaniu o średnicy wewnętrznej 1/4").
- 2) Włóż żądaną bit do końcówki i zagnij ją do pożądanego kształtu.
- 3) Podczas wkręcania wywieraj niewielki nacisk na przedmiot, który chcesz dokręcić/odkręcić.



## Használati útmutató: Fúrófej

- 1) Fogja meg a fúrófejet, és rögzítse a hatszögű részt a fúrótokmányba (vagy más, 1/4" belső átmérőjű fejbe).
- 2) Helyezze a kívánt bitet a fúrófejbe, és hajlítsa meg a szükséges formára.
- 3) A csavarozás során gyakoroljon enyhe nyomást a meglazított/behúzott tárgyra.más helyekre is felragaszthatók.



## Instrucțiuni: Arbore flexibil pentru burghiu

- 1) Fixați hexagonul arborelui la mandrina burghiului.
- 2) Introduceți bitul necesar în arbore și îndoiti-l pentru a ajunge la șurubul necesar.
- 3) Aplicați ușoară presiune pentru a slăbi / strânge șurubul.